



Вытяжные шкафы для серии Visual Cooking

Конвектоматы из серии Visual Cooking можно заказать со смонтированными на них вытяжными шкафами. Вытяжной шкаф обеспечивает эффективную вытяжку и конденсацию пара из Вашего конвектомата. При максимальной вытяжке степень конденсации составляет 93%.

Гибкость монтажа

Вытяжные шкафы представлены как со встроенным пароконденсатором от HOUNÖ, так и без него. Вытяжной шкаф без пароконденсатора подключается к существующей системе вентиляции. Вытяжной шкаф с пароконденсатором имеет собственный двигатель, который контролируется компьютером конвектомата. Таким образом, не требуется вытяжная система вентиляции, что позволяет разместить конвектомат в удобном для Вас месте и сэкономить на дорогостоящих монтажных работах.

Вытяжной шкаф с пароконденсатором удерживает излишки пара в камере конвектомата, одновременно с этим засасывая воздух через жировой фильтр пароконденсатора при открытой дверце. Конденсат выводится через систему слива конвектомата.

Размеры кондиционера

	Ширина	Высота	Глубина
1/1 GN / 400 x 600мм	900мм	403мм	915мм
PassThrough 1/1 GN / 400 x 600мм	900мм	403мм	1089мм
2/1 GN	1123мм	403мм	1035мм

Монтаж

Вытяжные шкафы Visual Cooking имеются для всех типоразмеров конвектоматов. Оба типа вытяжных шкафов можно смонтировать на конвектомате сразу, а можно заказать позднее как дополнительную опцию.



Полное производство на 1 м²

Вне зависимости от размеров вашей кухни или магазина, всегда важно оптимально задействовать пространство. С Visual Cooking вы имеете возможность организовать производство всего на одном квадратном метре. Выберите модель CombiPlus с двумя конвектоматами или один конвектомат, который будет соответствовать Вашим потребностям. Затем подберите вытяжной шкаф с пароконденсатором для завершения компактного решения.

Если поставить конвектомат на видном месте в магазине или на открытой кухне, Ваши гости/покупатели смогут проследить весь процесс приготовления - от сырых продуктов до вкусной и ароматной готовой продукции. Это привлекает внимание и, в результате, увеличивает Ваш оборот. Кроме того, конвектомат может быть оборудован колесиками, благодаря чему его можно легко перемещать во время уборки или переставить на новое место.

Уровень шума

Уровень шума от вытяжного шкафа со встроенным пароконденсатором составляет от 40 до 59 децибел, в зависимости от скорости мотора (уровень шума от конвектомата не превышает 55 децибел).

Установка

Рекомендуется расположить вытяжной шкаф таким образом, чтобы отработанный воздух не воздействовал на, например, лёгкие потолочные панели.

Потолочные и стеновые материалы рядом с установленным конвектоматом должны быть влагонепроницаемыми. Вытяжной шкаф с пароконденсатором превращает пар в воду и не может рассматриваться как вентиляционная система. Поэтому возможность его установки следует рассматривать исходя из размеров кухни.

HOUNÖ A/S
Alsvej 1
DK 8940 Randers SV
Denmark
Tel. +45 87 11 47 11
Fax +45 87 11 47 10
houno@houno.com
www.houno.com

Очистка конденсатора

Пароконденсатор имеет систему самоочистки на конденсаторной спирали. Однако жировой фильтр вытяжного шкафа кондиционера требует регулярной очистки от жира и грязи, как и любые другие системы вытяжки.