







## Modellstorlekar

TYP	5	7	8	10	12	15
						
<b>KAPACITET</b>						
Plåtstorlek	400 x 600 mm eller 1/1 GN	400 x 600 mm eller 1/1 GN	400 x 600 mm eller 1/1 GN	400 x 600 mm eller 1/1 GN	400 x 600 mm eller 1/1 GN	400 x 600 mm eller 1/1 GN
Antal gejder, 85 mm	5	7*	8	10*	12	15
Rundstycken	100	140	160	200	240	300
Bröd 600 gr	20	28	32	40	48	60
Baguette 56 cm	20	28	32	40	48	60
Spandauer	60	84	92	120	144	180
<b>SPECIFIKATIONER</b>						
El-spänning**	400V AC 3N + E					
Anslutningseffekt	9 kW	18 kW	18 kW	18 kW	24 kW	36 kW
Strömförbrukning	13 A	26 A	26 A	26 A	35 A	52 A
Vattenanslutning	3/4" RG utvändig gänga (avhärdat vatten)					
Avlopp	Ø 50 mm utvändig					
Temperaturområde	30 - 250°C (förvärmning upp till 300°C)					
<b>DIMENSIONER - VIKT</b>						
Bredd	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Höjd - bordmodell	795 mm	925 mm	1055 mm	1185 mm		
Höjd med stativ	1495 mm	1495 mm	1495 mm	1495 mm	1595 mm	1855 mm
Djup (exkl. handtag)	831 mm	831 mm	831 mm	831 mm	886 mm	886 mm
Vikt	150 kg	170 kg	190 kg	210 kg	240 kg	270 kg

\* Ugn kan levereras med annan el-spänning. \*\* Ugn levererad med gejdkassett, räkna med ett gejderpar mindre.